



- Компактный размер: высота в стойке всего 4U
- Предустановленные батареи: 40 шт × 9Ач
- Продуманная система расположения аккумуляторов
- Удобный доступ к аккумуляторным батареям для сервисного обслуживания
- Горячая замена аккумуляторных батарей
- Надежная система электрической защиты

Технические характеристики

Артикул	ONBT4
Тип модуля	Закрытый батарейный модуль
Исполнение	Стоечный
Максимальный разрядный ток	135А (5с)
Максимальный зарядный ток	2,7А
Исполнение аппарата защиты	Встроенное
Ток аппарата защиты	63А
Батарея	
Установленные батареи	40 шт × 9Ач
Тип установленных батарей	Свинцово-кислотная батарея
Номинальное напряжение	480В (± 240В)
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°С
Физические параметры	
Габариты, ШхВхГ (мм)	440×175×850 [4U]
Вес нетто, (кг)	116
Цвет	Черный RAL 9005
Уровень защиты	IP 20
Окружающая среда	
Влажность	0-80 % относительной влажности при 0-40°С (без конденсации)
Температура окружающего воздуха для работы	20-25 °С
Рабочая высота	0-1000 м

Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.