

SNMP-адаптеры ONTEK

Характеристика	DS-807	DA-806	DA-807	RC67806
Процессор	ARM 300 МГц 32-бит	ARM Cortex-A8 32-бит	ARM Cortex-A8 32-бит	ARM7TDMI-S 72 МГц
Тактовая частота	300 МГц	600 МГц	600 МГц	72 МГц
Память (Flash/SDRAM)	---	128 МБ / 128 МБ	128 МБ / 128 МБ	512 КБ / 96 КБ
Интерфейс LAN	10/100M UTP	10M/100M/1000M UTP	10M/100M/1000M UTP	10/100M Ethernet
Поддерживаемые протоколы обмена	Megatec 1 & 3 Phase	Megatec 1 & 3 Phase, Phoenixtec SEC2400/9600, SEC 2400/9600 (3 Phase), Powerware, SmartAPC, Emerson, Sentry	Megatec 1 & 3 Phase, Phoenixtec SEC2400/9600, SEC 2400/9600 (3 Phase), Powerware, SmartAPC, Emerson, Sentry	Поддержка MIB-II (RFC1213, RFC1315, RFC1316), PPCMIB
Статус системы	Да	Да	Да	Да
Основная информация	Да	Да	Да	Да
Текущее состояние	Да	Да	Да	Да
Удаленное управление	Да	Да	Да	Да
Удаленное выключение	Да	Да	Да	Да
USB-порт	1 шт., Только USB NetFeeler (EMD)	1 шт., поддержка Wi-Fi адаптер; USB NetFeeler (EMD); USB Модем; USB-хаб (Только модели с USB-портом)	1 шт., поддержка Wi-Fi адаптер; USB NetFeeler (EMD); USB Модем; USB-хаб (Только модели с USB-портом)	---
Watch Dog	Нет	Да	Да	Нет
Часы реального времени	Нет	Да	Да	Да
Индикация LED	Да	Да	Да	Да
Дисплей LCD	Нет	Нет	Нет	Нет
Расписание вкл./выкл. ИБП	Недельное расписание: Да Расписание по датам: 7 По сети: 8	Недельное расписание: Да Расписание по датам: 7 По сети: 8	Недельное расписание: Да Расписание по датам: 7 По сети: 8	Недельное расписание: Да Ежедневное расписание: Да
Поддержка SNMP	Контроль доступа: 8 адресов Рассылка Trap: 8 адресов SNMPv3: Да	Контроль доступа: 8 адресов Рассылка Trap: 8 адресов SNMPv3: Да	Контроль доступа: 8 адресов Рассылка Trap: 8 адресов SNMPv3: Да	Да, SNMP V1.1
Уведомления Email	События: 8 получателей Ежедневный отчет: 4 получателя	События: 8 получателей Ежедневный отчет: 4 получателя	События: 8 получателей Ежедневный отчет: 4 получателя	События: 4 получателя Ежедневный отчет: 2 получателя
Уведомления SMS	Да	Да	Да	Да
Уведомления в мессенджеры	Нет	Telegram	Telegram	Нет
WEB/Telnet	8 аккаунтов	8 аккаунтов	8 аккаунтов	4 аккаунта
Авторизация и поддержка шифрования:	HTTPS: Да SSL(1024 bits)/TLS: Да SSH: Да SFTP: Нет FTP-SSL: Да RADIUS: Да LDAP: Нет	HTTPS: Да SSL(2048 bits)/TLS: Да SSH: Да SFTP: Да FTP-SSL: Да RADIUS: Да LDAP: Да	HTTPS: Да SSL(2048 bits)/TLS: Да SSH: Да SFTP: Да FTP-SSL: Да RADIUS: Да LDAP: Да	HTTPS: Да
Сетевые технологии	DDN: Да PPoE: Да IPv6: Нет	DDN: Да PPoE: Да IPv6: Да	DDN: Да PPoE: Да IPv6: Да	UPD, SNMP
Поддержка BACnet	Нет	Да	Да	Нет
Поддержка ModBus TCP	Да	Да	Да	Нет
Поддержка RESTful API	Нет	Да (1 фаза)	Да (1 фаза)	Нет
Поддержка Syslog	Нет	Да	Да	Нет
Журнал проверки состояния батареи	Да	Да	Да	Нет
Рабочая температура	0°C – 60°C	0°C – 60°C	0°C – 60°C	0°C – 60°C
Влажность	10% – 90% RH	10% – 90% RH	10% – 90% RH	10% – 90% RH
Габариты	67,8×68,4×43,1 мм	80,31×51,76×25,8 мм	67,8×68,4×43,1 мм	80,31×51,76×25,8 мм
Вес	50,5 г ± 2 г	30,5 г ± 2 г	50,5 г ± 2 г	30,5 г ± 2 г
Сертификаты	FCC Class B, CE	FCC Class B, CE	FCC Class B, CE	CE, ISO9001, ISO14001, FCC
Совместимость с ИБП ONTEK	SMX RT, SM RT6(SB), SM RT10 (SB), PM TR, PM 31, PMP, SPM PLUS, MPM PLUS	SM RT 1-3, SM RM, SM RT 6, SM RT 10, PM Rack, PM, TM, TM ISO, SPM, MPM	SMX RT, SM RT6(SB), SM RT10 (SB), PM TR, PM 31, PMP, SPM PLUS, MPM PLUS	SM RT, SM RM



Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.