



- Огнестойкая малодымная оболочка LSZH
 - Простое управление полярностью с помощью двусторонних зажимов
 - Оптическое тестирование каждого кабеля гарантирует высокую производительность сети
 - Широкий диапазон рабочих температур -20~70°C
 - Под заказ изготовим любую конструкцию и длину

Патч-корд оптический, дуплексный, LC-LC, UPC, 1.0 м., OS2, LSZH, жёлтый

Высококачественный одномодовый оптический патч-корд ONTEK категории OS2 представляет собой идеальное решение для построения современных телекоммуникационных систем. Модель оснащена дуплексной конструкцией DPC с коннекторами типа LC-LC (LL) и полировкой UPC, что обеспечивает надежное соединение и минимальные потери сигнала. Жёлтый кабель длиной 1 метр, выполненный в оболочке LSZH, отличается повышенной пожарной безопасностью и удобством монтажа в ограниченных пространствах.

Продукт проходит строгий контроль качества на всех этапах производства, гарантируя безупречную работу в системах передачи данных. При необходимости возможна индивидуальная длина патч-корда под ваш проект – просто укажите требуемые параметры при заказе. Это универсальное решение отлично подойдет как для корпоративных сетей, так и для телекоммуникационных центров, где требуется высокая надежность и стабильность соединения.

Контроль качества при производстве оптических патч-кордов ONTEK

Контроль качества на тестовой станции прямых и возвратных потерь.

Вносимые потери: для полировки UPC ≤ 0.2 дБ, APC ≤ 0.3 дБ.

Обратные потери: для одномодового ≥ 50 дБ, мультимодового ≥ 30 дБ.

Контроль качества на стационарном Интерферометре.

Точность вершины ферулы. Согласование вершины менее 50 нм обеспечивает надежный физический контакт между ядрами волокна соединителей.

Радиус искривления полировки. В оптических патч-кордах ONTEK радиус полировки UPC находится в идеальных пределах от 7 до 25 нм, APC - от 5 до 12 нм для обеспечения максимального контакта поверхностной области в районе сердцевины волокна.

Расчет высоты волокна (Высота-Height или Углубление-Undercut). Показывает величину выступа или углубления волокна от поверхности ферруллы и определяет качество оптического контакта соединяемых волокон.

Коэффициент отражения. Играет большую роль с повышением дальности, скорости передачи и количества стыковок. Прямые потери оптических соединительных кабелей ONTEK не превышают 0,3 дБ. Обратные потери составляют не более – 50 дБ для UPC и не более -65 дБ для APC.

Технические характеристики

Оптический патч-корд ONTEK.RCO-1.0-DPC.SM.UPC.LL.OS2	
Тип патч-корда	Одномодовый
Полировка	UPC
Конструкция кабеля	Дуплекс
Длина, м	1,0
Тип коннекторов	LC-LC
Класс оптического волокна	OS2
Оболочка	LSZH
Цвет	Желтый

Под заказ изготовим любую конструкцию и длину!



Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.