



Встраиваемый SNMP-адаптер RC67806 для удалённого мониторинга и управления ИБП ONTEK серии SMRT и SMRM через локальную сеть или Интернет.

Технические характеристики Встраиваемый SNMP-адаптер RC67806

Модель: RC67806	
Процессор	ARM7TDMI-S 72 МГц
Тактовая частота	72 МГц
Память (Flash/SDRAM)	512 КБ / 96 КБ
Интерфейс LAN	10/100M Ethernet
Поддерживаемые протоколы обмена	Поддержка MIB-II (RFC1213, RFC1315, RFC1316), PPCCMIB
Статус системы	Да
Основная информация	Да
Текущее состояние	Да
Удаленное управление	Да
Удаленное выключение	Да
USB-порт	---
Watch Dog	Нет
Часы реального времени	Да
Индикация LED	Да
Дисплей LCD	Нет
Расписание вкл./выкл. ИБП	Недельное расписание: Да Ежедневное расписание: Да
Поддержка SNMP	Да, SNMP V1.1
Уведомления Email	События: 4 получателей Ежедневный отчет: 2 получателя
Уведомления SMS	Да
Уведомления в мессенджеры	Нет
WEB/Telnet	4 аккаунта
Авторизация и поддержка шифрования:	HTTPS: Да
Сетевые технологии	UDP, SNMP
Поддержка BACnet	Нет
Поддержка ModBus TCP	Нет
Поддержка RESTful API	Нет
Поддержка Syslog	Нет
Журнал проверки состояния батареи	Нет
Рабочая температура	0°C – 60°C
Влажность	10% – 90% RH
Габариты	80,31×51,76×25,8 мм
Вес	30,5 г ± 2 г
Сертификаты	CE, ISO9001, ISO14001, FCC
Совместимость с ИБП ONTEK	SM RT, SM RM

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Встраиваемый SNMP-адаптер RC67806

Описание

Адаптер SNMP RC67806 предназначен для удаленного мониторинга и управления ИБП ONTEK серий [SM RT 1-3](#), [SM RT 6-10](#), [SM RM](#) через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии ИБП и питающей электрической сети. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой веб-браузер.

Дополнительные изображения

