



Батарейные модули ONTEK SMRT1BM специально разработаны для использования с определенной моделью ИБП ONTEK. Высота модуля 2U. Габариты ШxВxГ: 438x88x410 мм, вес 18 кг.

## Технические характеристики Батарейный модуль ONTEK SMRT1BM

| Батарейный модуль ONTEK                    |                            |
|--|----------------------------|
| Артикул                                    | SMRT1BM                    |
| Тип модуля                                 | Закрытый батарейный модуль |
| Исполнение                                 | Стойка/Башня               |
| Тип установленных АКБ                      | Свинцово-кислотная батарея |
| Установленные батареи                      | 12В/9Ач x 4шт              |
| Тип защиты                                 | Автоматический выключатель |
| Исполнение аппарата защиты                 | Встроенное                 |
| Ток аппарата защиты, А                     | 50                         |
| Габариты ШxВxГ, мм                         | 438x88x410                 |
| Вес, кг                                    | 20,1                       |
| Упаковка ШxВxГ, мм                         | 500x240x600                |
| Цвет                                       | Черный RAL 9005            |
| Степень защиты                             | IP 20                      |
| Температура окружающего воздуха для работы | 20-25 °C                   |
| Рабочая высота                             | 0-1000 м                   |
| Относительная влажность                    | 0-80 %                     |
| Гарантия                                   | 24 месяца                  |

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Описание Батарейный модуль ONTEK SMRT1BM

Батарейный модуль SMRT1BM 18Ач x 24В для подключения к ИБП ONTEK [SMRT 1](#), [SMRT1SBUL10](#) и [SMRM 1](#).

Батарейные модули ONTEK специально разработаны для использования с определенной моделью ИБП ONTEK. Они выполнены в схожем дизайне, могут быть установлены рядом с ИБП вертикально или в стойку, комплектуются монтажным кронштейном для установки в стойку и пластиковым удлинителем для напольной установки. Высота модулей 2U.

Батарейные модули могут комплектоваться АКБ как со стандартным сроком службы 5 лет, так и АКБ с увеличенным сроком службы 10 лет. Продуманная система расположения аккумуляторов обеспечивает удобный доступ к ним для проведения сервисного обслуживания. Установку или замену батарей рекомендуем производить только квалифицированным специалистам. Замену или обслуживание батарей можно проводить в "горячем режиме", то есть без прерывания питания нагрузки.

Для увеличения времени автономной работы ИБП возможно соединение между собой нескольких батарейных модулей. Батарейные модули легко подключаются к ИБП или соединяются между собой по принципу Plug-N-Play (подсоединил и заработало) с помощью входящего в комплект специального кабеля с





соответствующими разъемами.

Примерное время автономной работы ИБП ONTEK с различными батарейными модулями зависит от мощности подключенной нагрузки и приведено в соответствующих таблицах.

## Дополнительные изображения



