


регулируемые опоры, разобранный черный PAI 9005



регулируемые опоры, разобранный, черный RAI 9005

Картонная коробка

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U
600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл,

Шкафы ONTEK TC высотой 18U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297.

На сегодняшний день высота 18U является минимальной серийной для шкафов ONTEK серии TC, что делает их самыми компактными представителями линейки.

Комбинация передней перфорированной двери и задней глухой металлической стенки обеспечивает небольшой воздухообмен между установленным оборудованием и окружающей средой, но не позволяет размещать высоконагруженные устройства с большим тепловыделением. Шкафы с перфорированными дверями более устойчивы к повреждениям по сравнению со шкафами со стеклянными дверцами.

Внешний размер глубины 600 мм ограничивает максимальную длину оборудования до 510 мм, поэтому для крупных серверов и ИБП рекомендуется использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000 мм. Глубина 600 мм обычно достаточна для установки коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, малых ИБП и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простой конструкции. В комплекте уже есть все необходимые крепления.

Дополнительные изображения



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600х600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

