

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600х600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600х600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC18U66GSRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	18
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5+70
Температура монтажа, °C	+5+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	950
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	510
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600х600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые

Масса нетто, кг	37
Масса брутто, кг	44
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	995
Глубина упаковки, мм	1420
Объем упаковки м3	0.62

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Если размеры оборудования отличаются от стандартных, его можно разместить на специальных полках. Шкафы высотой 18U из этой серии идеально подходят для организации этажных распределителей СКС.

В настоящее время высота 18U является минимальной серийной продукцией для шкафов ONTEK серии TC, что делает их самыми компактными представителями этой линейки.

Передняя стеклянная дверь и задняя глухая металлическая стенка ограничивают количество тепла, выделяемого оборудованием, до нескольких киловатт.

Внешние габариты шкафа составляют 600 мм в глубину, что позволяет устанавливать оборудование длиной до 510 мм. Для более крупных серверов и ИБП рекомендуется использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000 мм. В большинстве случаев глубина 600 мм достаточна для размещения коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, малых ИБП и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря наличию всех необходимых крепёжных элементов в комплекте.

Дополнительные изображения







Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600х600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005



