

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600x800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600х800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC18U68GSRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	18
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5+70
Температура монтажа, °C	+5+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	950
Ширина, мм	600
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	710
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600х800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые

	опоры, разобранный, черный RAL 9005
Масса нетто, кг	43
Масса брутто, кг	50
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	995
Глубина упаковки, мм	1420
Объем упаковки м3	0.62

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600x800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC предназначены для размещения пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Если размеры оборудования отличаются от стандартных, его можно разместить на специальных полках.

Шкафы серии TC высотой 18U пользуются большим спросом для организации этажных распределителей СКС. На сегодняшний день 18U — это минимальная серийная высота для шкафов ONTEK серии TC, то есть это самый низкий представитель линейки.

Передняя дверь со стеклом и задняя глухая металлическая стенка ограничивают наполнение шкафа оборудованием с низким уровнем тепловыделения до нескольких киловатт.

Глубина шкафа составляет 800 мм, что позволяет устанавливать оборудование длиной до 710 мм. Этого достаточно для размещения всего ассортимента коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря наличию всех необходимых крепёжных элементов в комплекте.

Дополнительные изображения







Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 18U 600х800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

