

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600х1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки съемные, рег. опоры, разобр., черн. RAL 9005

Модель TC22U61PPDLDRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	22
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Перфорированная двухстворчатая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5+70
Температура монтажа, °С	+5+70
Температура транспортировки и хранения, °С	-40+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1102
Ширина, мм	600
Глубина, мм	1000
Полезная глубина, мм	910
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3
Масса нетто, кг	56
Масса брутто, кг	58
Massa Spyrro, N	



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600х1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки

	CDEMHDIE, DEL OHOUDI, DASOOD, PEDH. KAL 9005
Ширина упаковки, мм	1135
Глубина упаковки, мм	1600
Объем упаковки, м3	0.8

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки съемные, рег. опоры, разобр., черн. RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 22U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на специальных полках.

Шкафы ONTEK серии TC высотой 22U являются одним из трёх наиболее популярных размеров напольных телекоммуникационных конструкций и используются в бюджетных решениях с небольшим количеством оборудования. Комбинация передней перфорированной и задней перфорированной двухстворчатой дверей подходит для оборудования, использующего систему охлаждения с передним забором воздуха и выбросом нагретого воздуха обратно.

Перфорация спереди и сзади шкафа облегчает забор воздуха снаружи и выброс нагретого воздуха. Глубина 1000 мм позволяет установить оборудование длиной до 910 мм, в этот размер помещается большинство активного и практически всё пассивное телекоммуникационное оборудование, включая серверы рабочих групп, ИБП, устройства хранения. Однако иногда этого бывает недостаточно для мощных серверов, используемых в центрах обработки данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплекте есть весь необходимый крепёж.

## Дополнительные изображения







Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600х1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки съемные, рег. опоры, разобр., черн. RAL 9005



