



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC22U61PPDRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	22
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Перфорированная
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1102
Ширина, мм	600
Глубина, мм	1000
Полезная глубина, мм	910
Транспортировка	В разобранном виде 3 места

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3
Масса нетто, кг	56
Масса брутто, кг	58
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	1135
Глубина упаковки, мм	1600
Объем упаковки, м3	0.8

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 22U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на специальных полках.

Шкафы ONTEK серии TC высотой 22U являются одним из трёх наиболее популярных размеров напольных телекоммуникационных конструкций и используются в бюджетных решениях с небольшим количеством оборудования. Комбинация передней и задней перфорированных дверей подходит для оборудования с системой охлаждения, обеспечивающей передний забор воздуха и выброс нагретого воздуха обратно.

Перфорация спереди и сзади шкафа облегчает забор воздуха снаружи и выброс нагретого воздуха. Глубина 1000 мм позволяет установить оборудование длиной до 910 мм, в этот размер помещается большинство активного и практически всё пассивное телекоммуникационное оборудование, включая серверы рабочих групп, ИБП, устройства хранения. Однако иногда этого бывает недостаточно для мощных серверов, используемых в центрах обработки данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплекте есть весь необходимый крепёж.

Дополнительные изображения



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

