

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600х800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600х800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки съемные, рег. опоры, разобр., черн. RAL 9005

Модель TC22U68PPDLDRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	22
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Перфорированная двухстворчатая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
1 21 :	+5+70
Температура монтажа, °С	+5+70
Температура транспортировки и хранения, °С	-40+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1102
Ширина, мм	600
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	710
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3
Масса нетто, кг	49
Масса брутто, кг	51
Высота упаковки, мм	440



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600х800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки

	C DEMINDIE, DEL , ULIUUDI, DASUUU., 9EUR, NAL 9UU.
Ширина упаковки, мм	1135
Глубина упаковки, мм	1600
Объем упаковки, м3	0,8

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки съемные, рег. опоры, разобр., черн. RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 22U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на специальных полках. Эти шкафы используются для организации распределителей этажа в структурированных кабельных системах (СКС).

Высота 22U — один из трёх самых популярных размеров напольных телекоммуникационных конструкций. Она подходит для бюджетных решений с небольшим количеством оборудования. Комбинация передней перфорированной и задней перфорированной двухстворчатой дверей подходит для оборудования, использующего систему охлаждения с передним забором воздуха и выбросом нагретого воздуха обратно.

Перфорация спереди и сзади шкафа облегчает забор воздуха снаружи и выброс нагретого воздуха. Глубина 800 мм позволяет установить оборудование длиной до 710 мм, что достаточно для размещения различных коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплекте есть весь необходимый крепёж.

Дополнительные изображения





CNTEK

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 22U 600х800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки съемные, рег. опоры, разобр., черн. RAL 9005



