



## Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 32U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

| Модель TC32U61PPDRSWAS-9005                               |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип шкафа                                                 | Напольный                  |
| Высота, U                                                 | 32                         |
| Нагрузка статическая, кг                                  | 900                        |
| Тип конструкции                                           | Разборный                  |
| Дверь передняя                                            | Перфорированная            |
| Дверь задняя                                              | Перфорированная            |
| Боковые панели                                            | На защелках                |
| Количество 19" профилей                                   | 4                          |
| Разметка U 19" профилей                                   | Да                         |
| Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию      | Да                         |
| Степень защиты, IP                                        | IP20                       |
| Цвет                                                      | Ral 9005 - черный          |
| Кабельный ввод                                            |                            |
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме               | 1                          |
| Кабельные вводы оснащены щетками                          | Нет                        |
| Эксплуатация и хранение                                   |                            |
| Рабочая температура, °C                                   | +5...+70                   |
| Температура монтажа, °C                                   | +5...+70                   |
| Температура транспортировки и хранения, °C                | -40...+70                  |
| Срок службы, лет                                          | 35                         |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2                          |
| Физические параметры                                      |                            |
| Высота, мм                                                | 1542                       |
| Ширина, мм                                                | 600                        |
| Глубина, мм                                               | 1000                       |
| Полезная глубина, мм                                      | 910                        |
| Транспортировка                                           | В разобранном виде 3 места |



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 32U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Упаковка                  | Картонная коробка |
| Упаковка. Количество мест | 3                 |
| Масса нетто, кг           | 82                |
| Масса брутто, кг          | 85                |
| Высота упаковки, мм       | 440               |
| Ширина упаковки, мм       | 1585              |
| Глубина упаковки, мм      | 2050              |
| Объем упаковки, м3        | 1.43              |

## Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 32U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 32U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках.

Эти шкафы используются для организации распределителей этажа в структурированных кабельных системах. Комбинация передней и задней перфорированных дверей подходит для оборудования с системой охлаждения, обеспечивающей передний забор воздуха и выброс нагретого воздуха обратно.

Перфорация спереди и сзади шкафа облегчает забор воздуха снаружи и выброс нагретого воздуха. Глубина 1000 мм позволяет установить оборудование длиной до 910 мм, в этот размер помещается большинство активного и практически всё пассивное телекоммуникационное оборудование, включая серверы рабочих групп, источники бесперебойного питания, устройства хранения. Однако иногда этого бывает недостаточно для мощных серверов, используемых в центрах обработки данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплекте есть весь необходимый крепеж.

### Дополнительные изображения



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 32U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

