



Модель TC42U61DPSMRSWAS-9005

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип шкафа                                            | Напольный            |
| Высота, U                                            | 42                   |
| Нагрузка статическая, кг                             | 900                  |
| Тип конструкции                                      | Разборный            |
| Дверь передняя                                       | Перфорированная      |
| Дверь задняя                                         | Металлическая глухая |
| Боковые панели                                       | На защелках          |
| Количество 19" профилей                              | 4                    |
| Разметка U 19" профилей                              | Да                   |
| Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию | Да                   |
| Степень защиты, IP                                   | IP20                 |
| Цвет                                                 | Ral 9005 - черный    |

## Кабельный ввод

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме | 1   |
| Кабельные вводы оснащены щетками            | Нет |

## Эксплуатация и хранение

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Рабочая температура, °C                                   | +5...+70  |
| Температура монтажа, °C                                   | +5...+70  |
| Температура транспортировки и хранения, °C                | -40...+70 |
| Срок службы, лет                                          | 35        |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2         |

## Физические параметры

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Высота, мм           | 1987                       |
| Ширина, мм           | 600                        |
| Глубина, мм          | 1000                       |
| Полезная глубина, мм | 910                        |
| Транспортировка      | В разобранном виде 4 места |



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Упаковка                  | Картонная коробка |
| Упаковка. Количество мест | 4                 |
| Масса нетто, кг           | 87.2              |
| Масса брутто, кг          | 90.2              |
| Высота упаковки, мм       | 470               |
| Ширина упаковки, мм       | 1130              |
| Глубина упаковки, мм      | 2490              |
| Объем упаковки, м3        | 1.32              |

## Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров размещается на специальных полках. Шкафы ONTEK серии TC высотой 42U используются для создания коммутаторов и в качестве основных шкафов в аппаратных помещениях зданий с ограниченным количеством рабочих мест. Высота 42U обеспечивает оптимальное соотношение количества оборудования в одном шкафу и удобства его обслуживания. Размер 42U 600\*1000 мм предназначен для установки крупногабаритного оборудования. Шкафы такого размера часто используются в качестве аппаратных или серверных комнат.

Комбинация передней перфорированной двери и задней глухой металлической дверцы незначительно улучшает циркуляцию воздуха между оборудованием внутри шкафа и окружающей средой, но не позволяет устанавливать высокопроизводительное оборудование с высоким уровнем тепловыделения (более нескольких киловатт). Шкафы с перфорированными дверцами более устойчивы к повреждениям по сравнению со шкафами со стеклянными дверцами.

Глубина 1000 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 910 мм, что подходит для большинства активного и почти всего пассивного телекоммуникационного оборудования, включая серверы рабочих групп, источники бесперебойного питания и устройства хранения данных. Однако иногда этого пространства может быть недостаточно для мощных серверов, используемых в центрах обработки данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому монтажу. В комплект поставки входит весь необходимый крепёж.

### Дополнительные изображения



регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

