



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

| Модель TC42U66GSRWAS-9005                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип шкафа                                                 | Напольный                  |
| Высота, U                                                 | 42                         |
| Нагрузка статическая, кг                                  | 900                        |
| Тип конструкции                                           | Разборный                  |
| Дверь передняя                                            | Стекло                     |
| Дверь задняя                                              | Металлическая глухая       |
| Боковые панели                                            | На защелках                |
| Количество 19" профилей                                   | 4                          |
| Разметка U 19" профилей                                   | Да                         |
| Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию      | Да                         |
| Степень защиты, IP                                        | IP20                       |
| Цвет                                                      | Ral 9005 - черный          |
| Кабельный ввод                                            |                            |
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме               | 1                          |
| Кабельные вводы оснащены щетками                          | Нет                        |
| Эксплуатация и хранение                                   |                            |
| Рабочая температура, °C                                   | +5...+70                   |
| Температура монтажа, °C                                   | +5...+70                   |
| Температура транспортировки и хранения, °C                | -40...+70                  |
| Срок службы, лет                                          | 35                         |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2                          |
| Физические параметры                                      |                            |
| Высота, мм                                                | 1987                       |
| Ширина, мм                                                | 600                        |
| Глубина, мм                                               | 600                        |
| Полезная глубина, мм                                      | 510                        |
| Транспортировка                                           | В разобранном виде 3 места |
| Упаковка                                                  | Картонная коробка          |
| Упаковка. Количество мест                                 | 3                          |

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

|                      |      |
|----------------------|------|
| Масса нетто, кг      | 78.1 |
| Масса брутто, кг     | 81.1 |
| Высота упаковки, мм  | 440  |
| Ширина упаковки, мм  | 1130 |
| Глубина упаковки, мм | 2490 |
| Объем упаковки, м3   | 1.24 |

## Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x600мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 42U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Если размеры оборудования отличаются от стандартных, его можно разместить на дополнительных полках.

Шкафы ONTEK серии TC высотой 42U используются для создания кроссовых и аппаратных шкафов на небольшие рабочие группы. Глубина шкафов составляет 600 мм, что позволяет устанавливать коммутаторы, кроссовое и коммутационное оборудование, горизонтальные PDU, малые ИБП и устройства видеорегистрации.

Передняя дверь со стеклом и задняя глухая металлическая ограничивают тепловыделение оборудования донесколькох киловатт. Внешний габарит глубины 600 мм ограничивает максимальную длину устанавливаемого оборудования до 510 мм. Для больших серверов и ИБП рекомендуется использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000 мм.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплект уже входит весь необходимый крепёж.

### Дополнительные изображения



