



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки съемные, рег. опоры, разбор., черн. RAL 9005

Модель TC42U68PPDLDRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	42
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Перфорированная двухстворчатая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1987
Ширина, мм	600
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	710
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3
Масса нетто, кг	76,7
Масса брутто, кг	79,7
Высота упаковки, мм	440

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки съемные, рег. опоры, разбор., черн. RAL 9005

Ширина упаковки, мм	1130
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	1,24

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 600x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, бок. стенки съемные, рег. опоры, разбор., черн. RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 42U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках.

Шкафы ONTEK серии TC высотой 42U идеально подходят для использования в качестве распределительных шкафов и основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с ограниченным количеством рабочих мест. Высота 42U обеспечивает оптимальное количество оборудования в одном шкафу и удобство его обслуживания.

Размер 42U 600x800 долгое время является лидером по количеству установленных напольных шкафов, так как он удовлетворяет большинству требований малых и средних проектов СКС коммерческих зданий.

Комбинация передней перфорированной и задней перфорированной двухстворчатой дверей подходит для оборудования, использующего систему охлаждения с передним забором воздуха и выбросом нагретого воздуха обратно. Перфорация спереди и сзади шкафа облегчает забор воздуха снаружи и выброс нагретого воздуха.

Глубина 800 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 710 мм, что достаточно для размещения различных коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплекте есть весь необходимый крепеж.

Дополнительные изображения



