



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1200мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1200мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC42U812PPDLDRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	42
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Перфорированная двухстворчатая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	1987
Ширина, мм	800
Глубина, мм	1200
Полезная глубина, мм	1110
Транспортировка	В разобранном виде 5 мест

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1200мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	5
Масса нетто, кг	152
Масса брутто, кг	155.3
Высота упаковки, мм	470
Ширина упаковки, мм	2025
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	2.6

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1200мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 42U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках.

Шкафы этой серии используются для создания распределителей и в качестве основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с ограниченным количеством рабочих мест. Высота 42U обеспечивает оптимальное количество оборудования в одном шкафу и удобство его обслуживания.

Ширина 800 мм позволяет разместить большое количество коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей. В отличие от шкафов размером 800x1000 мм, телекоммуникационный шкаф 800x1200 мм чаще используется не только для кроссовых полей, но и для установки серверного оборудования.

Комбинация передней перфорированной и задней перфорированной двухстворчатой дверей подходит для оборудования, использующего систему охлаждения с передним забором воздуха и выбросом нагретого воздуха обратно. Глубина 1200 мм позволяет установить оборудование длиной до 1110 мм, в этот размер уместается большинство активного и почти всё пассивное телекоммуникационное оборудование, включая серверы рабочих групп, источники бесперебойного питания, устройства хранения. Однако для мощных серверов, используемых в центрах обработки данных, может потребоваться большая глубина.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются, весь необходимый крепёж уже входит в комплект.

Дополнительные изображения



стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

