

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный  
ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и  
перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры,  
разобранный, черный RAL 9005

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Модель TC42U81PPDRSWAS-9005                               |                           |
| Тип шкафа                                                 | Напольный                 |
| Высота, U                                                 | 42                        |
| Нагрузка статическая, кг                                  | 900                       |
| Тип конструкции                                           | Разборный                 |
| Дверь передняя                                            | Перфорированная           |
| Дверь задняя                                              | Перфорированная           |
| Боковые панели                                            | На защелках               |
| Количество 19" профилей                                   | 4                         |
| Разметка U 19" профилей                                   | Да                        |
| Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию      | Да                        |
| Степень защиты, IP                                        | IP20                      |
| Цвет                                                      | Ral 9005 - черный         |
| Кабельный ввод                                            |                           |
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме               | 1                         |
| Кабельные вводы оснащены щетками                          | Нет                       |
| Эксплуатация и хранение                                   |                           |
| Рабочая температура, °C                                   | +5...+70                  |
| Температура монтажа, °C                                   | +5...+70                  |
| Температура транспортировки и хранения, °C                | -40...+70                 |
| Срок службы, лет                                          | 35                        |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2                         |
| Физические параметры                                      |                           |
| Высота, мм                                                | 1987                      |
| Ширина, мм                                                | 800                       |
| Глубина, мм                                               | 1000                      |
| Полезная глубина, мм                                      | 910                       |
| Транспортировка                                           | В разобранном виде 5 мест |



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Упаковка                  | Картонная коробка |
| Упаковка. Количество мест | 5                 |
| Масса нетто, кг           | 122               |
| Масса брутто, кг          | 125.3             |
| Высота упаковки, мм       | 620               |
| Ширина упаковки, мм       | 1340              |
| Глубина упаковки, мм      | 2490              |
| Объем упаковки, м3        | 2.07              |

## Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего ГОСТу Р МЭК 60297, используются шкафы ONTEK серии TC высотой 42U. Они подходят для создания распределителей и основных шкафов в аппаратных комнатах с небольшим количеством рабочих мест.

Высота 42U обеспечивает оптимальное количество оборудования в одном шкафу и удобство его обслуживания. Ширина 800 мм увеличивает количество коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей. В отличие от шкафов размером 42U 800 \* 800, модель 42U 800 \* 1000 используется не только для кроссовых полей, но и для установки серверного оборудования.

Комбинация передней и задней перфорированных дверей подходит для оборудования с охлаждением, которое обеспечивает забор воздуха спереди и выброс нагретого воздуха назад. Перфорация облегчает забор воздуха и выброс нагретого воздуха. Чем больше уровень перфорации дверей, тем проще эти процессы.

Глубина 1000 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 910 мм, что достаточно для большинства активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, включая серверы рабочих групп, ИБП и устройства хранения. Однако для мощных серверов в ЦОД может потребоваться большая глубина.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. В комплекте есть весь необходимый крепеж.

### Дополнительные изображения



регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

