



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC47U61PPDLDRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	47
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная
Дверь задняя	Перфорированная двухстворчатая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	2210
Ширина, мм	600
Глубина, мм	1000
Полезная глубина, мм	910
Транспортировка	В разобранном виде 4 места



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	4
Масса нетто, кг	98.7
Масса брутто, кг	102
Высота упаковки, мм	470
Ширина упаковки, мм	1130
Глубина упаковки, мм	2720
Объем упаковки, м3	1.44

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 47U предназначены для размещения пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках. Эти шкафы используются для создания распределителей и основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с большим количеством рабочих мест.

Размер 47U 600x1000 мм предназначен для размещения глубокого оборудования. Шкафы такого размера часто служат аппаратными или серверными шкафами. Комбинация передней и задней перфорированных дверей выбирается в зависимости от оборудования, использующего систему охлаждения с передним забором воздуха и выбросом нагретого воздуха обратно.

Перфорация спереди и сзади шкафа облегчает забор воздуха снаружи шкафа спереди и выброс нагретого воздуха за пределы шкафа сзади. Задняя двухстворчатая дверь применяется, когда ширина прохода сзади шкафа серьезно ограничена, и уменьшенный в два раза радиус открывания двери позволяет обслуживать шкаф из узкого прохода.

Глубина 1000 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 910 мм, в этот размер помещается большинство активного и практически всё пассивное телекоммуникационное оборудование, включая серверы рабочих групп, ИБП, устройства хранения. Однако для мощных серверов, используемых в ЦОД, может потребоваться большая глубина.

Шкафы поставляются в разобранном виде и очень легко собираются, весь необходимый крепеж уже входит в комплект.

Дополнительные изображения



стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

