



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK ТС 47U 600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры разобранный черный RAL 9005



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK ТС 47U 600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

| Модель ТС47U66DPSMRSWAS-9005 | |
|---|----------------------------|
| Тип шкафа | Напольный |
| Высота, U | 47 |
| Нагрузка статическая, кг | 900 |
| Тип конструкции | Разборный |
| Дверь передняя | Перфорированная |
| Дверь задняя | Металлическая глухая |
| Боковые панели | На защелках |
| Количество 19" профилей | 4 |
| Разметка U 19" профилей | Да |
| Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию | Да |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Цвет | Ral 9005 - черный |
| Кабельный ввод | |
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме | 1 |
| Кабельные вводы оснащены щетками | Нет |
| Эксплуатация и хранение | |
| Рабочая температура, °C | +5...+70 |
| Температура монтажа, °C | +5...+70 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -40...+70 |
| Срок службы, лет | 35 |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2 |
| Физические параметры | |
| Высота, мм | 2210 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Полезная глубина, мм | 510 |
| Транспортировка | В разобранном виде 3 места |





Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK ТС 47U 600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Упаковка | Картонная коробка |
| Упаковка. Количество мест | 3 |
| Масса нетто, кг | 80 |
| Масса брутто, кг | 83 |
| Высота упаковки, мм | 440 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
| Глубина упаковки, мм | 2720 |
| Объем упаковки, м3 | 1.35 |

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK ТС 47U 600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK ТС высотой 47U предназначены для размещения пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на специальных полках. Эти шкафы используются для создания распределителей этажа с целью компактного размещения максимального количества оборудования.

Высота 47U и небольшая глубина определяют назначение шкафов как кроссовых и аппаратных для небольших рабочих групп.

Комбинация передней перфорированной двери и задней глухой металлической двери обеспечивает улучшение циркуляции воздуха между оборудованием и окружающей средой, но не позволяет устанавливать высоконагруженное оборудование с большим тепловыделением. Шкафы с перфорированными дверьми более устойчивы к повреждениям по сравнению со шкафами со стеклянными дверьми.

Внешний габарит глубины 600 мм ограничивает максимальную длину устанавливаемого оборудования до 510 мм. Для больших серверов и ИБП придётся использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000 мм. Глубина 600 мм в большинстве случаев достаточна для размещения коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, малых ИБП и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому монтажу. В комплект поставки входит весь необходимый крепёж.

Дополнительные изображения





Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

