



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	3
Масса нетто, кг	80
Масса брутто, кг	83
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	1130
Глубина упаковки, мм	2720
Объем упаковки, м3	1.35

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 47U предназначены для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на специальных полках.

Эти шкафы используются для создания распределителей этажа и служат для размещения максимального количества оборудования на минимальной площади. Благодаря высоте 47U и небольшой глубине, они подходят для роли кроссовых и аппаратных шкафов для небольших рабочих групп.

Комбинация передней и задней перфорированных дверей обеспечивает некоторый дополнительный воздухообмен между оборудованием и окружающей средой, но не позволяет устанавливать высоконагруженное оборудование с большим тепловыделением. Шкафы с перфорированными дверями более устойчивы к повреждениям по сравнению со шкафами со стеклянными дверями.

Внешний габарит глубины 600 мм ограничивает максимальную длину устанавливаемого оборудования до 510 мм. Для больших серверов и ИБП потребуется использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000 мм. В большинстве случаев глубина 600 мм достаточна для размещения коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, малых ИБП и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простому и быстрому процессу сборки. Весь необходимый крепеж уже входит в комплект поставки.

Дополнительные изображения



