

Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры разобранный черный RAI 9005



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800х1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC47U81GSRSWAS-9005		
Тип шкафа	Напольный	
Высота, U	47	
Нагрузка статическая, кг	900	
Тип конструкции	Разборный	
Дверь передняя	Стекло	
Дверь задняя	Металлическая глухая	
Боковые панели	На защелках	
Количество 19" профилей	4	
Разметка U 19" профилей	Да	
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да	
Степень защиты, IP	IP20	
Цвет	Ral 9005 - черный	
Кабельный ввод		
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1	
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет	
Эксплуатация и хранение		
Рабочая температура, °C	+5+70	
Температура монтажа, °C	+5+70	
Температура транспортировки и хранения, °С	-40+70	
Срок службы, лет	35	
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2	
Физические параметры		
Высота, мм	2210	
Ширина, мм	800	
Глубина, мм	1000	
Полезная глубина, мм	910	
Транспортировка	В разобранном виде 5 мест	
Упаковка	Картонная коробка	
Упаковка. Количество мест	5	



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые

Масса нетто, кг	135.7
Масса брутто, кг	150.3
Высота упаковки, мм	620
Ширина упаковки, мм	1340
Глубина упаковки, мм	2720
Объем упаковки м3	2 26

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Предназначен для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках. Шкафы ONTEK серии ТС высотой 42U подходят для создания распределителей и установки в аппаратных комнатах зданий с ограниченным количеством рабочих мест. Максимальная высота шкафов серии ТС составляет 47U. Ширина 800 мм позволяет разместить больше коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей.

В отличие от шкафов размером 42U 800*800, телекоммуникационный шкаф размером 47U 800*1000 обычно используется не только для кроссовых полей, но и для монтажа серверного оборудования.

Передняя стеклянная дверь и задняя глухая металлическая стенка ограничивают нагрев оборудования до нескольких киловатт.

Глубина 1000 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 910 мм, что подходит для большинства активного и почти всего пассивного телекоммуникационного оборудования, включая серверы рабочих групп, ИБП, устройства хранения, но может быть недостаточно для мощных серверов, используемых в центрах обработки данных (ЦОД). Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются благодаря простой конструкции. Весь необходимый крепёж уже есть в комплекте.

Дополнительные изображения







Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005



