



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC47U88GSRWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	47
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Дверь задняя	Металлическая глухая
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	2210
Ширина, мм	800
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	710
Транспортировка	В разобранном виде 4 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	4



Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Масса нетто, кг	135.7
Масса брутто, кг	139
Высота упаковки, мм	590
Ширина упаковки, мм	1340
Глубина упаковки, мм	2720
Объем упаковки, м3	2.15

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x800мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Этот шкаф предназначен для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на дополнительных полках. Максимальная высота шкафов ONTEK серии TC составляет 47U. Ширина 800 мм позволяет разместить большое количество коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей. Размер 42U 800*800 мм обычно используется для кроссовых полей, то есть в качестве кроссовых (коммутационных) шкафов.

Передняя дверь со стеклянными вставками и задняя глухая металлическая стенка ограничивают нагрев оборудования до нескольких киловатт.

Глубина 800 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 710 мм, чего достаточно для большинства коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU и устройств видеорегистрации.

Шкаф поставляется в разобранном виде и легко собирается благодаря простой конструкции. Весь необходимый крепеж уже есть в комплекте.

Дополнительные изображения



