



Технические характеристики Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U 800x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Модель TC47U88PPDLDRSWAS-9005	
Тип шкафа	Напольный
Высота, U	47
Нагрузка статическая, кг	900
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Перфорированная двухстворчатая
Дверь задняя	Перфорированная
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	2210
Ширина, мм	800
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	710
Транспортировка	В разобранном виде 3 места

стенки съемные, разобранный, черный RAI 9005

Картонная коробка
3
124
125
590
1340
2720
2.15

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 47U
800x800мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная
двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Для установки пассивного и активного оборудования, соответствующего ГОСТУ Р МЭК 60297, используются шкафы ONTEK серии ТС высотой 47U. Они подходят для создания распределителей и основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с большим количеством рабочих мест. Благодаря высоте 47U, в один квадратный метр помещения помещается максимальное количество оборудования. Ширина 800 мм позволяет разместить много коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей.

Стандартный размер 47U 800*800 мм обычно применяется для кроссовых полей, то есть коммутационных шкафов. Комбинация передней и задней перфорированных дверей выбирается в зависимости от оборудования с системой охлаждения с передним забором воздуха и выбросом нагретого воздуха обратно. Перфорация спереди и сзади шкафа облегчает забор воздуха снаружи шкафа спереди и выброс нагретого воздуха за пределы шкафа сзади.

Задняя двухстворчатая дверь используется, когда ширина прохода сзади шкафа серьёзно ограничена. Уменьшенный в два раза радиус открывания двери позволяет обслуживать шкаф из узкого прохода. Глубина 800 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 710 мм, что достаточно для размещения всего ассортимента коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU и устройств видеорегистрации.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются, весь необходимый крепёж уже входит в комплект.

Дополнительные изображения



