



Передняя дверь: Металлическая с перфорацией 82% с замком ручкой. Задняя дверь: Двустворчатая металлическая с перфорацией 82% с замком ручкой

## Технические характеристики Шкаф телекоммуникационный серверный ONTEK TCDC 48U 600x1070x2222 мм, передняя дверь - металл с перфорацией, задняя дверь - двустворчатая металл с перфорацией, стенки - съемные, черный

| Модель TCDC486001070                                                               |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип шкафа                                                                          | Напольный                                                     |
| Высота, U                                                                          | 48                                                            |
| Нагрузка статическая, кг                                                           | 1500                                                          |
| Тип конструкции                                                                    | Разборный                                                     |
| Дверь передняя                                                                     | Металлическая с перфорацией 82% с замком ручкой               |
| Дверь задняя                                                                       | Двустворчатая металлическая с перфорацией 82% с замком ручкой |
| Угол открывания двери                                                              | 180 градусов                                                  |
| Боковые панели                                                                     | На защелках и цилиндрических замках                           |
| Количество 19" профилей с возможностью плавной регулировки, шт.                    | 4                                                             |
| Разметка U 19" профилей                                                            | Да                                                            |
| Вертикальные кабельные органайзеры ZERO 0U, шт.                                    | 2                                                             |
| Возможность установки дополнительных аксессуаров для ограничения воздушных потоков | Да                                                            |
| Комплект заземления шкафа                                                          | Да                                                            |
| Комплект стационарных пластиковых опор                                             | Да                                                            |
| Комплект роликовых опор                                                            | Да                                                            |
| Степень защиты, IP                                                                 | IP20                                                          |
| Цвет                                                                               | Ral 9005 - черный                                             |
| Кабельный ввод                                                                     |                                                               |
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме                                        | 4                                                             |
| Кабельные вводы оснащены щетками                                                   | Да                                                            |
| Эксплуатация и хранение                                                            |                                                               |
| Рабочая температура, °C                                                            | +1...+40                                                      |
| Температура монтажа, °C                                                            | +1...+40                                                      |
| Температура транспортировки и хранения, °C                                         | -50...+50                                                     |
| Срок службы, лет                                                                   | 35                                                            |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю                          | 1                                                             |
| Физические параметры                                                               |                                                               |
| Высота, мм                                                                         | 2222                                                          |
| Ширина, мм                                                                         | 600                                                           |
| Глубина, мм                                                                        | 1070                                                          |
| Полезная глубина, мм                                                               | 980                                                           |
| Транспортировка                                                                    | В разобранном виде 7 мест                                     |
| Упаковка                                                                           | Картонная коробка                                             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Упаковка. Количество мест | 7 |
|---------------------------|---|

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Описание Шкаф телекоммуникационный серверный ONTEK TCDC 48U 600x1070x2222 мм, передняя дверь - металл с перфорацией, задняя дверь - двустворчатая металл с перфорацией, стенки - съемные, черный

### Общее описание и свойства шкафа

1. Телекоммуникационный шкаф 19", серверный, сборно-разборной или сварной конструкции, предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного IT оборудования, стандарт 19 дюймов (19").
2. Обеспечивает монтаж оборудования по стандарту 19" ГОСТ 28601.2-90 (МЭК297-2);
3. Используется для установки как в офисных, так и в технических помещениях;
4. Предусмотрены выламываемые окна в крыше шкафа для установки вентиляторных модулей;
5. Предусмотрены выламываемые окна в крыше и дне шкафа для установки щёточных вводов;
6. Четыре варианта двери – стеклянная, металлическая, перфорированная, перфорированная двустворчатая;
7. Съемные боковые панели закрываются защелками и цилиндрическим замком;
8. Передние и задние двери оснащены замком-ручкой;
9. Имеются две пары (4 шт.) 19" монтажных профилей из оцинкованных стали толщиной 2мм;
10. Возможность плавной регулировки вертикальных направляющих по глубине шкафа;
11. Конструкция шкафа имеет встроенные в продольные швеллеры зубчатые направляющие для надежной фиксации и точного позиционирования;
12. Возможность установки дополнительных аксессуаров для ограничения воздушных потоков;
13. Возможность установки вертикальные кабельных органайзеров ZERO 0U.;
14. Возможность установки вертикальных кабельных лотков для крепления PDU;
15. Сборная конструкция, простой и быстрый монтаж;
16. Возможна поставка в собранном виде;
17. Металлические конструкции шкафа имеют заземляющие винты. Система заземления реализуется с помощью проводов заземления и шиной заземления;
18. Возможность комплектации стационарными пластиковыми опорами и/или комплектом роликовых стандартных или усиленных опор;
19. Нагрузочная способность 1500 кг.
20. Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIARS-310-D; IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI.
21. Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи/отгрузки.

### Четыре варианта исполнения двери:

1. Дверь стеклянная в металлической раме;
2. Дверь перфорация;
3. Дверь металл;
4. Дверь перфорация двустворчатая.

### Степень защиты и климатическое исполнение:

1. IP20;
2. Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

## Дополнительные изображения

