




Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 12U 600x450x635мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранная, черная RAL 9005



Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 12U 600x450x635мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранная, черная RAL 9005

Модель TSN12U645635GSRSRW-9005	
Тип шкафа	Настенный
Высота, U	12
Нагрузка статическая, кг	90
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	2
Разметка U 19" профилей	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	635
Ширина, мм	570
Глубина, мм	450
Полезная глубина, мм	350
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	20.6
Масса брутто, кг	21.6

разобранный, черный RAI 9005

Высота упаковки, мм	190
Ширина упаковки, мм	695
Глубина упаковки, мм	645
Объем упаковки, м3	0.0852

Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 12U
600x450x635мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные,
задняя стенка, разобранный, черный RAL 9005

Компактный разборный настенный шкаф ONTEK серии TSN с передней дверью, открывающимися боковыми стенками на защёлках, задней стенкой и панелями пола и потолка. В комплекте 1 пара 19-дюймовых профилей, уголки для поддержки оборудования.

Дверь со стеклянной вставкой из тонированного стекла делает шкаф более привлекательным.

9U — популярная высота для шкафов TSN, подходит для размещения типового набора оборудования этажного распределителя и нескольких единиц активного оборудования.

Глубина 450 мм подходит для небольших коммутаторов, кроссов, но не позволит установить оборудование глубже 400 мм, максимально раздвинув 19-дюймовые профили на глубину 365 мм.

Дополнительные изображения



