



## Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 12U 600x450x635мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

| Модель TSN12U645635SMDRSW-9005                            |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип шкафа                                                 | Настенный                  |
| Высота, U                                                 | 12                         |
| Нагрузка статическая, кг                                  | 90                         |
| Тип конструкции                                           | Разборный                  |
| Дверь передняя                                            | Сплошная металл            |
| Боковые панели                                            | На защелках                |
| Количество 19" профилей                                   | 2                          |
| Разметка U 19" профилей                                   | Нет                        |
| Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию      | Да                         |
| Степень защиты, IP                                        | IP20                       |
| Цвет                                                      | Ral 9005 - черный          |
| Кабельный ввод                                            |                            |
| Количество кабельных вводов в крыше в сумме               | 1                          |
| Кабельные вводы оснащены щетками                          | Нет                        |
| Эксплуатация и хранение                                   |                            |
| Рабочая температура, °C                                   | +5...+70                   |
| Температура монтажа, °C                                   | +5...+70                   |
| Температура транспортировки и хранения, °C                | -40...+70                  |
| Срок службы, лет                                          | 35                         |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2                          |
| Физические параметры                                      |                            |
| Высота, мм                                                | 635                        |
| Ширина, мм                                                | 570                        |
| Глубина, мм                                               | 450                        |
| Полезная глубина, мм                                      | 350                        |
| Транспортировка                                           | В разобранном виде 1 место |
| Упаковка                                                  | Картонная коробка          |
| Масса нетто, кг                                           | 20.6                       |
| Масса брутто, кг                                          | 21.6                       |



Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 12U 600x450x635мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Высота упаковки, мм  | 190    |
| Ширина упаковки, мм  | 695    |
| Глубина упаковки, мм | 645    |
| Объем упаковки, м3   | 0.0852 |

# Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 12U 600x450x635мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Настенный шкаф ONTEK серии TSN с передней дверью, открываемыми боковыми стенками на защёлках, задней стенкой и панелями пола и потолка. В комплекте 1 пара 19-дюймовых профилей, уголки для поддержки оборудования.

Стальная глухая дверь обеспечивает дополнительную механическую защиту и ограничивает доступ к содержимому шкафа.

Высота 12U обычно используется для шкафов, обслуживающих небольшую группу пользователей, и достаточна для размещения коммутационного и активного оборудования.

Глубина 450 мм подходит для небольших коммутаторов, кроссов, но не позволит установить оборудование глубже 400 мм, максимально раздвинув 19-дюймовые профили на глубину 365 мм.

## Дополнительные изображения



