Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 15U 600x600x770мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Модель TSN15U6677SMDRSW-9005	
Тип шкафа	Настенный
Высота, U	15
Нагрузка статическая, кг	90
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Сплошная металл
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	2
Разметка U 19" профилей	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	770
Ширина, мм	570
Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	500
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	27.6
Масса брутто, кг	27.6

Высота упаковки, мм	190
Ширина упаковки, мм	825
Глубина упаковки, мм	645
Объем упаковки, м3	0.1011

Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 15U 600x600x770мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Настенный шкаф ONTEK серии TSN с передней дверью, открываемыми боковыми стенками на защёлках, задней стенкой и панелями пола и потолка. В комплекте 1 пара 19-дюймовых профилей, уголки для поддержки оборудования.

Стальная глухая дверь обеспечивает дополнительную механическую защиту и ограничивает доступ к содержимому шкафа.

Высота 15U 19-дюймовых профилей позволяет удобно разместить оборудование для рабочей группы, исключая профессиональные серверы и другое глубокое и тяжёлое оборудование.

Глубина 600 мм подходит для большинства задач, решаемых настенными шкафами, для простого размещения коммутаторов, кроссов, небольших ИБП и другого активного оборудования.

Дополнительные изображения