Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 18U 600x600x964мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Модель TSN18U66964SMDRSW-9005	
Тип шкафа	Настенный
Высота, U	18
Нагрузка статическая, кг	90
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Сплошная металл
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	2
Разметка U 19" профилей	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	900
Ширина, мм	570
Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	500
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	31.1
Масса брутто, кг	32.2

Высота упаковки, мм	190
Ширина упаковки, мм	955
Глубина упаковки, мм	645
Объем упаковки, м3	0.117

Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 18U 600x600x964мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Разборный настенный шкаф ONTEK серии TSN с передней дверью, открываемыми боковыми стенками на защёлках, задней стенкой и панелями пола и потолка. В комплекте 1 пара 19-дюймовых профилей, уголки для поддержки оборудования.

Стальная глухая дверь обеспечивает дополнительную механическую защиту и ограничивает доступ к содержимому шкафа.

Максимальная высота 18U для шкафов серии TSN делает их удобными для размещения оборудования рабочей группы, исключая профессиональные серверы и другое глубокое и тяжёлое оборудование. Настенные шкафы такой высоты часто рассматриваются как альтернатива небольшим напольным решениям, когда невозможно выделить пространство пола в помещении.

Глубина 600 мм подходит для большинства задач, решаемых настенными шкафами, для простого размещения коммутаторов, кроссов, небольших ИБП и другого активного оборудования.

Дополнительные изображения