

Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600х450х370мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный, RAL 9005



Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600х450х370мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный, черный RAL 9005

Модель TSN6U64537GSRSWRW-9005		
Тип шкафа	Настенный	
Высота, U	6	
Нагрузка статическая, кг	90	
Тип конструкции	Разборный	
Дверь передняя	Стекло	
Боковые панели	На защелках	
Количество 19" профилей	2	
Разметка U 19" профилей	Нет	
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да	
Степень защиты, IP	IP20	
Цвет	Ral 9005 - черный	
Кабельный ввод		
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1	
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет	
Эксплуатация и хранение		
Рабочая температура, °C	+5+70	
Температура монтажа, °C	+5+70	
Температура транспортировки и хранения, °C	-40+70	
Срок службы, лет	35	
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2	
Физические параметры		
Высота, мм	370	
Ширина, мм	570	
Глубина, мм	450	
Полезная глубина, мм	350	
Транспортировка	В разобранном виде 1 место	
Упаковка	Картонная коробка	
Масса нетто, кг	14	
Масса брутто, кг	15	



Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600х450х370мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный,

Высота упаковки, мм	100
Ширина упаковки, мм	600
Глубина упаковки, мм	450
Объем упаковки, м3	n n27

Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600х450х370мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный, черный RAL 9005

Компактный разборный настенный шкаф ONTEK серии TSN с передней дверью, открывающимися боковыми стенками на защёлках, задней стенкой и панелями пола и потолка. В комплекте 1 пара 19-дюймовых профилей, уголки для поддержки оборудования.

Дверь со стеклянной вставкой из тонированного стекла делает шкаф более привлекательным.

6U — минимальная высота для шкафов серии TSN, установка в них одной или двух патч-панелей и нескольких единиц активного оборудования — характерная черта малых напольных распределителей или шкафов рабочей группы.

Глубина 450 мм подходит для небольших коммутаторов, кроссов, но не позволит установить оборудование глубже 400 мм, максимально раздвинув 19-дюймовые профили на глубину 365 мм.

Дополнительные изображения







Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600х450х370мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный, черный RAL 9005



