



## Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600x450x370мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Модель TSN6U64537SMDRSW-9005	
Тип шкафа	Настенный
Высота, U	6
Нагрузка статическая, кг	90
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Сплошная металл
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	2
Разметка U 19" профилей	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	370
Ширина, мм	570
Глубина, мм	450
Полезная глубина, мм	350
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	14
Масса брутто, кг	15



Высота упаковки, мм	100
Ширина упаковки, мм	600
Глубина упаковки, мм	450
Объем упаковки, м3	0.027

## Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600x450x370мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Компактный разборной настенный шкаф ONTEK серии TSN с передней дверью, открывающимися боковыми стенками на защёлках, задней стенкой и панелями пола и потолка. В комплекте 1 пара 19-дюймовых профилей, уголки для поддержки оборудования.

Стальная глухая дверь обеспечивает дополнительную механическую защиту и ограничивает доступ к содержимому шкафа.

6U – минимальная высота для шкафов TSN, позволяет разместить одну или две патч-панели и несколько единиц активного оборудования, что характерно для небольших этажных распределителей или шкафов рабочей группы.

Глубина 450 мм подходит для коммутаторов, кроссов и небольшого активного оборудования, однако не позволит установить оборудование глубже 400 мм, максимально раздвинув 19-дюймовые профили на глубину 365 мм.

### Дополнительные изображения



