



Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600x600x370мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Модель TSN6U6637SMDRSW-9005	
Тип шкафа	Настенный
Высота, U	6
Нагрузка статическая, кг	90
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Сплошная металл
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	2
Разметка U 19" профилей	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	370
Ширина, мм	570
Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	500
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	16.7
Масса брутто, кг	17.7



Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600x600x370мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Высота упаковки, мм	100
Ширина упаковки, мм	600
Глубина упаковки, мм	450
Объем упаковки, м3	0.027

Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600x600x370мм, 2 профиля 19, дверь сплошная металл, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Компактный разборной настенный шкаф ONTEK серии TSN с передней дверью, открывающимися боковыми стенками на защёлках, задней стенкой и панелями пола и потолка. В комплекте 1 пара 19-дюймовых профилей, уголки для поддержки оборудования.

Стальная глухая дверь обеспечивает дополнительную механическую защиту и ограничивает доступ к содержимому шкафа.

6U — минимальная высота для шкафов TSN, установка в них одной или двух патч-панелей и нескольких единиц активного оборудования — характерная примета маленьких этажных распределителей или шкафов рабочей группы.

Глубина 600 мм подходит для коммутаторов, кроссов, но и небольших ИБП и другого активного оборудования.

Дополнительные изображения



