




Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 9U 600x600x500мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный, черный RAL 9005

Модель TSN9U665GSRSWR-9005	
Тип шкафа	Настенный
Высота, U	9
Нагрузка статическая, кг	90
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	2
Разметка U 19" профилей	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	500
Ширина, мм	570
Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	500
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	20.3
Масса брутто, кг	21.3



Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 9U 600x600x500мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный, черный RAL 9005

Высота упаковки, мм	190
Ширина упаковки, мм	600
Глубина упаковки, мм	450
Объем упаковки, м3	0.0513

Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 9U 600x600x500мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный, черный RAL 9005

Компактный разборной настенный шкаф ONTEK серии TSN с передней дверью, открывающимися боковыми стенками на защёлках, задней стенкой и панелями пола и потолка. В комплекте 1 пара 19-дюймовых профилей, уголки для поддержки оборудования.

Дверь со стеклянной вставкой из тонированного стекла делает шкаф более привлекательным.

9U — популярная высота для шкафов TSN, подходит для размещения стандартного набора оборудования этажного распределителя и нескольких единиц активного оборудования.

Глубина 600 мм подходит для большинства задач, решаемых настенными шкафами, для удобного размещения коммутаторов, кроссов, а также небольших ИБП и другого активного оборудования.

Дополнительные изображения



