Блоки распределения питания ONTEK PDU Managed OMPC27 формата 0U с выходными розетками 20XC13:4XC19. Обеспечивают удаленное управление и измерение параметров работы устройств.

Технические характеристики ONTEK PDU Managed OMPC27

Артикул: OMPC27	
Модель	0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19
Формат	0U
Фаза	1
Ток, А	16
Выход, C13	20
Выход, C19	4
Размеры (ВхШхГ, мм)	1616x44,5x44,5

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание ONTEK PDU Managed OMPC27

Основные функции

ONTEK PDU Managed обеспечивают удаленное управление и измерение параметров работы устройств. Оснащены модулем измерения и управления с ЖК-дисплеем, показания на котором отображаются в В, Вт, А и кВт⋅ч. Можно объединить в цепь и подключить к одному сетевому порту и IP-адресу.

Возможности:

- Каскадное подключение до четырех панелей
- Возможность мониторинга окружающей среды (опционально)
- Управление включением/выключением для каждой розетки
- Настройка задержки включения/выключения для каждой розетки
- Установка ограничения тока для каждой розетки
- Установка ограничения температуры и влажности
- Защита от перегрузки (автоматическое отключение)
- Запись журнала событий и журнала аварийных сигналов

О линейке ONTEK PDU

Линейка базовых и интеллектуальных PDU имеет различные модификации для удовлетворения различных требований, таких как защита от перегрузки и перенапряжения, измерение мощности, удаленное управление и мониторинг и тд. Независимо от того, требуется ли вам интегрированное распределение питания в пределах пары стоек или питание по всему центру обработки данных, в линейке ONTEK вы подберете подходящее решение.

Дополнительные изображения

ONTEK
RUN
MENU
UP
ALARM
DOWN
NET
SER
IN
OUT
TH1
TH2

ONTEK

ONTEK
Replaceable Intelligent Module
Output
Network
Quit
Sel
Up
Down
RUN
ALARM
MENU
UP
DOWN
NET
SER
IN
OUT
TH1
TH2
A1
A2
A3
A4