



Блоки распределения питания ONTEK PDU Managed OMPC30 формата 0U с выходными розетками 12XC13:12XC19. Обеспечивают удаленное управление и измерение параметров работы устройств.

Технические характеристики ONTEK PDU Managed OMPC30

Артикул: OMPC30	
Модель	0U (309 32A 3P)12XC13:12XC19
Формат	0U
Фаза	3
Ток, А	32
Выход, C13	12
Выход, C19	12
Размеры (ВxШxГ, мм)	1616x44,5x44,5

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание ONTEK PDU Managed OMPC30

Основные функции

ONTEK PDU Managed обеспечивают удаленное управление и измерение параметров работы устройств. Оснащены модулем измерения и управления с ЖК-дисплеем, показания на котором отображаются в В, Вт, А и кВт·ч. Можно объединить в цепь и подключить к одному сетевому порту и IP-адресу.

Возможности:

- Каскадное подключение до четырех панелей
- Возможность мониторинга окружающей среды (опционально)
- Управление включением/выключением для каждой розетки
- Настройка задержки включения/выключения для каждой розетки
- Установка ограничения тока для каждой розетки
- Установка ограничения температуры и влажности
- Защита от перегрузки (автоматическое отключение)
- Запись журнала событий и журнала аварийных сигналов

О линейке ONTEK PDU

Линейка базовых и интеллектуальных PDU имеет различные модификации для удовлетворения различных требований, таких как защита от перегрузки и перенапряжения, измерение мощности, удаленное управление и мониторинг и тд. Независимо от того, требуется ли вам интегрированное распределение питания в пределах пары стоек или питание по всему центру обработки данных, в линейке ONTEK вы подберете подходящее решение.

Дополнительные изображения





