Блоки распределения питания ONTEK PDU Metered OMPB6 оснащены измерительным модулем с ЖК-дисплеем, позволяющим осуществлять мониторинг потребления нагрузки.

# Технические характеристики Панель распределения ONTEK PDU Metered Input OMPB6 вертикальная с функцией удаленного мониторинга, 32A/3a, с мини-выключателем 16A 6шт, выход - C13 x 36 шт. / C19 x 12 шт., IEC60309 5p

| Модель: OMPB6 | |
|---|---|
| Мониторинг/управление | Мониторинг |
| Тип расцепителя автоматического выключателя | Гидромагнитный |
| Формат | 0U |
| Количество фаз | 3 |
| Ток, А | 32 |
| Выходные разъемы | 36×C13, 12×C19 |
| Вход | IEC60309 5p |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 100×1444×60 |

*Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.*

# Описание Панель распределения ONTEK PDU Metered Input OMPB6 вертикальная с функцией удаленного мониторинга, 32A/3a, с мини-выключателем 16A 6шт, выход - C13 x 36 шт. / C19 x 12 шт., IEC60309 5p

## Основные функции

ONTEK PDU Metered представляют собой модифицированные базовые PDU, оснащенные измерительным модулем с ЖК-дисплеем, на котором отображаются показания в В, Вт, А и кВт⋅ч. Возможности:

- Контроль входного напряжения
- Мониторинг общего тока нагрузки
- Мониторинг общей мощности (кВт)
- Мониторинг потребления энергии (кВт⋅ч)
- Мониторинг общего коэффициента мощности

- Мониторинг температуры/влажности (опционально)

- Контроль тока каждой розетки
- Расчет мощности и энергопотребления каждой розетки
- Запись журнала событий и журнала аварийных сигналов

## О линейке ONTEK PDU Metered

Интеллектуальные устройства распределения питания серии OMPB бренда ONTEK представляют собой специализированные решения для организации электропитания в серверных стойках и дата-центрах. Оборудование комплектуется встроенной системой мониторинга, обеспечивающей удалённое отслеживание параметров сети. Конструкцией предусмотрены компактные автоматы защиты электромагнитно-гидравлического типа, гарантирующие отключение при превышении нагрузок и поддерживающие стабильность работы системы. Продукция соответствует нормативным требованиям технических регламентов Таможенного союза.

## Дополнительные изображения