



Датчик дыма для панели распределения ONTEK PDU предназначен для раннего выявления возгораний, сопровождающихся образованием дыма, внутри помещений. При достижении опасной концентрации дымовых частиц в воздухе чувствительный элемент датчика изменяет свои электрические параметры (в частности, внутреннее сопротивление). Это изменение фиксируется и преобразуется в сигнал тревоги, который незамедлительно передаётся на систему мониторинга.

Технические характеристики Датчик дыма для панели распределения ONTEK PDU, подключается к PDU-ONIO

Модель: PDU-ONSD	
Функция	Датчик дыма
Размеры (Ш×В×Г), мм	115×115×75

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Датчик дыма для панели распределения ONTEK PDU, подключается к PDU-ONIO

Описание

Датчик дыма для панели распределения ONTEK PDU предназначен для раннего выявления возгораний, сопровождающихся образованием дыма, внутри помещений. При достижении опасной концентрации дымовых частиц в воздухе чувствительный элемент датчика изменяет свои электрические параметры (в частности, внутреннее сопротивление). Это изменение фиксируется и преобразуется в сигнал тревоги, который незамедлительно передаётся на систему мониторинга.

Дополнительные изображения