



Линейно-интерактивный ИБП ONTEK 3S 850-SC мощностью 850ВА/480Вт. Вход: кабельный ввод с вилкой. Выход: SCHUKO × 2 шт. Свинцово-кислотный аккумулятор с клапанным регулированием, не требующий обслуживания 12В/7Ач × 1шт.

Технические характеристики ИБП ONTEK 3S 850-SC

| | |
|---------------------------------|--|
| Модель: 3S 850-SC | |
| Технология | Линейно-интерактивный |
| Мощность | 850ВА/480Вт |
| Вход | |
| Номинальное напряжение | 230 В переменного тока, L+N+PE |
| Диапазон напряжений | 145-290 В |
| Диапазон частот | 44-66 Гц |
| Входные разъемы | Кабельный ввод с вилкой |
| Выход | |
| Выходное напряжение | 230 ±5% В переменного тока, L+N+PE |
| Точность напряжения | ± 1% |
| Частота | 60±0,5 Гц или 50±0,5 Гц (режим работы от батареи) |
| Выходные разъемы | SCHUKO × 2 шт. |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный аккумулятор с клапанным регулированием, не требующий обслуживания |
| Напряжение DC-шины | 12 В |
| Количество аккумуляторов | 7Ач × 1шт. |
| Время заряда | 4-6 часов до 90% |
| Защита | |
| Полная защита | Защита от низкого напряжения, перегрузки и короткого замыкания |
| Интерфейс | |
| Порты | USB, RS232 |
| LCD | LCD |
| Окружающая среда | |
| Рабочая влажность и температура | Влажность 20-90% при 0-40°C без образования конденсата |
| Уровень шума | Менее 40 дБ на расстоянии 1 метр |
| Высота до 1000 м | без снижения мощности |
| Физические параметры | |
| Габариты, Ш×В×Г (мм) | 98×140×255 |
| Вес, кг | 4,7 |

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание ИБП ONTEK 3S 850-SC

Основные преимущества

- Автоматический перезапуск при восстановлении входного питания
- Защита от низкого напряжения аккумулятора
- Защита от перегрузки, короткого замыкания
- Широкий диапазон входного напряжения
- Система интеллектуального заряда батарей
- Защита от перегрева
- LCD – экран
- Интерфейсы USB, RS232

Дополнительные изображения

